



**SOLO**®  
DIGITAL CLINICAL SCALES

## **BÁSCULA SOLO® DE DETECTO SIN IGUAL EN EL PESAJE CLÍNICO ECONÓMICO**

- Capacidad 550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
- Peso, Altura e Índice de Masa Corporal
- Tamaño de la Plataforma 36 cm W x 38 cm D x 6 cm H
- 6 Pilas AA (incluidas) o una Adaptador AC Opcional
- Tallímetro Mecánico telescópico

**SOLO**<sup>®</sup>  
DIGITAL CLINICAL SCALES

**CALIDAD  
DE PESAJE  
ECONÓMICA  
SI IGUAL**



Pantalla a nivel de los ojos  
para facilidad de uso  
(Altura 52 in / 132 cm)

Medidas del tallímetro telescópico  
30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm

Pantalla LCD de  
1 pulgada/25 mm de  
alto claramente visible

Columna estable de aluminio,  
sólida como una roca,  
recubierta de color blanco talco

Dos ruedas para su  
transporte fácil y rápido

Tapete de hule para  
seguridad y estabilidad  
del paciente

*La Marca de Fábrica  
Preferida Por los  
Profesionales Clínicos  
En Todo el Mundo*

 **DETECTO**<sup>®</sup>  
[www.Detecto.com](http://www.Detecto.com)



### Indicador Moderno

El indicador solo® cuenta con 8 botones sencillos que se identifican con facilidad en cualquier idioma.



### Funciona con Pilas

¡No se preocupe si no hay una fuente de energía disponible! La báscula solo® viene con 6 pilas AA para poder pesar en cualquier lugar.



### Puerto EMR/EHR

El puerto serial RS-232 de la báscula le permite transferir datos de medición al software EMR/EHR.



### Índice de Masa Corporal

Simplemente súbase a la báscula para pesarse y las flechas para subir o bajar le permiten rápidamente ingresar su altura y factor de IMC.



### Tallímetro Telescópico

El tallímetro mecánico se localiza a un costado del LCD, por lo que nunca interfiere con la visibilidad de las mediciones.



### Plataforma Plana, Ancha

La plataforma extra grande de 14 x 15 in con tapete de hule tan sólo tiene una altura de 2.4 in, lo que facilita que los pacientes se suban y bajen.



### Adaptador AC

El puerto AC se localiza en la base, para que los cables molestos no cuelguen desde arriba del indicador. (Adaptador AC opcional: modelo PD-AC).



### Ruedas para Transporte

Dos ruedas integradas facilitan el movimiento dondequiera que necesite transportar la solo®.

<b>Modelo</b>	solo
<b>Capacidad</b>	550 lb x 0.2 lb / 250 kg x 0.1 kg
<b>Tamaño de la Plataforma</b>	14 in W x 15 in D x 2.4 in H / 36 cm W x 38 cm D x 6 cm H
<b>Unidades de Peso</b>	Libras o Kilogramos (seleccionables durante la inicialización en la configuración; se puede cambiar a través del menú de instalación)
<b>Requerimiento de Energía</b>	Seis (6) pilas alcalinas AA (incluidas) Ó un adaptador de corriente AC 9V DC opcional para dispositivos médicos enchufable a la pared (Número de parte Detecto PD-AC)
<b>Pantalla</b>	5 dígitos, siete segmentos, con dígitos LCD de 1.0 pulgadas (25 mm) de alto
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	50 a 104 °F / +10 a +40 °C
<b>Teclas de Funciones</b>	ON/OFF, PRINT, ENTER, UP ARROW, DOWN ARROW, BMI HEIGHT, LOCK/RELEASE, ZERO
<b>Indicadores</b>	ZERO, LOCK, STA, HOLD, LB, KG, CM, FT/IN, HEIGHT, WEIGHT, BMI, AM, PM
<b>Dimensiones de la Báscula</b>	14.3 in W x 19.5 in D x 52.0 in H / 36.3 cm W x 49.5 cm D x 132.1 cm H
<b>Interface</b>	Puerto Serial RS-232, 9-Pin (DB-9), Velocidad en Baudios 9600
<b>Tallímetro</b>	Mecánico incluido estándar, telescópico
<b>Unidades de Tallímetro</b>	Estatura en centímetros
<b>Rango del Tallímetro</b>	30 in a 84.5 in / 76 cm a 214.5 cm
<b>Ingreso Manual de Altura</b>	2 ft 0.0 in - 7 ft 10.5 in por 0.5 in / 60.0 cm - 240.0 cm por 1 cm
<b>Peso Mínimo</b>	11 lb / 5 kg
<b>Ruedas</b>	(2) ruedas para facilidad de movimiento
<b>Apagado Automático Seleccionable</b>	Hasta 9 minutos
<b>Construcción</b>	Columna y tallímetro - aluminio con recubierto de blanco talco; gabinete del indicador, brazo del tallímetro, plataforma y base - blanco ABS; tapete - negro de PVC
<b>Peso del Producto</b>	17.7 lb / 7.7 kg
<b>Peso de Envío</b>	25 lb / 11.3 kg
<b>Dimensiones del Paquete</b>	30 in W x 20 in D x 11 in H / 76 cm W x 51 cm D x 28 cm H
<b>Código UPC</b>	809161197709



*Detecto Scales se reserva el derecho a mejorar, aumentar o modificar las características y especificaciones sin previa notificación.*



**DETECTO**  
*www.Detecto.com*

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU.  
Teléfono: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

**Móvil:** [m.detecto.com](http://m.detecto.com)

**VENDIDO POR:**